

Leistungserklärung

G4222LCCPR

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps:
CLIMOWOOL DF35

2. Verwendungszweck(e):
Wärmedämmung von Gebäuden (ThIB)

3. Produzent:
Knauf Insulation, spol. sro
Pod Dolní drahou 110, 417 42 Krupka
Tschechische Republik
www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com

4. Bevollmächtigter Vertreter:
Nicht zutreffend.

5. System(e) zur Beurteilung und Überprüfung der Leistungskonstanz:
AVCP-System 1 zur Reaktion auf Brände
System 3 AVCP für andere Eigenschaften

6a. Harmonisierte Norm:
EN 13162:2012 + A1:2015

Benannte Stelle(n):
AVCP System 1: (benannte Zertifizierungsstelle) 1020 - TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI
PRAHA sp - - -

AVCP System 3: (Notifiziertes Prüflabor) 1020 - TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA sp
0764 - Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik (MPA H) - - - - -

6b. **Europäisches Bewertungsdokument:** Nicht zutreffend
Europäische technische Bewertung: Nicht zutreffend
Technische Bewertungsstelle: Nicht zutreffend
Benannte Stelle(n): Nicht zutreffend

7. Angegebene Leistungseigenschaften:
siehe nächste Seite

Wesentliche Merkmale	G4222LCCPR		Harmonisierter Standard
	Effizienz {F}	CLIMOWOOL DF35	
Wärmewiderstand	Wärmeleitfähigkeitskoeffizient (W/mK)	yy 0,035	EN 13162:2012 + A1:2015
	Wärmewiderstand	Siehe Leistungstabelle	
	Dickenbereich (mm)	20 - 300	
	Dickentoleranz	T2	
Reaktion auf Feuer	Reaktion auf Feuer	A1	
Beständigkeit der Reaktion auf Feuer in Abhängigkeit von Temperatur, atmosphärischen Bedingungen und Alterung/Abbau	Beständigkeit der Eigenschaften	NPD {a}	
Beständigkeit des Wärmewiderstands in Abhängigkeit von Hitze, Witterungseinflüssen und Alterung/Abbau	Wärmewiderstand	NPD{b}	
	Wärmeleitfähigkeitskoeffizient	NPD	
	Beständigkeit der Eigenschaften	NPD {c}	
Druckfestigkeit	Druckspannung / Druckfestigkeit	NPD	
	Punktlast	NPD	
Zug-/Biegefestigkeit Zugfestigkeit senkrecht zu den Oberflächen		NPD {d}	
Beständigkeit der Druckfestigkeit gegenüber Alterung/Abbau	Druckkriechen	NPD	
Wasserdurchlässigkeit	Kurzfristige Wasseraufnahme	NPD	
	Langfristige Wasseraufnahme	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit	Wasserdampfdurchlässigkeit / Wasserdampfdiffusionswiderstand	NPD	
Trittschalldämmwert (für Fußböden)	Dynamische Steifigkeit	NPD	
	Dicke	NPD	
	Kompressibilität	NPD	
	Luftströmungswiderstand	5. April	
Schallabsorptionsindex	Schallabsorption	NPD	
Direkter Schalldämmindex	Luftströmungswiderstand	5. April	
Freisetzung gefährlicher Stoffe in die Innenraumumgebung	Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD {e}	
Dauerhaftes Leuchten	Dauerhaftes Leuchten	NPD {e}	
NPD – Keine Leistungsfeststellung			

8. Geeignete technische Dokumentation oder spezielle technische Dokumentation: _____

Nicht zutreffend.

Die oben genannten Leistungsmerkmale des Produkts stimmen mit den angegebenen Leistungsmerkmalen überein.

Diese Leistungserklärung wird gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers abgegeben.

Tabelle der														
Wärmewiderstand λ [m ² K/W]	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
[mm]	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
[m ² K/W]	4,55	4,85	5,10	5,40	5,70	6,00	6,25	6,55	6,85	7,10	7,40	7,70	8,00	8,25
[mm]	300													
[m ² K/W]	8,55													

Unterzeichnet im Namen des Herstellers von:

Radek Bedrna - Geschäftsführer KIEE (Name und Position)

[Signaturgrafik]

(Unterschrift)



Krupka - 07.06.2021

(Ort und Datum der Ausstellung)

- a) Die Brandverhaltenseigenschaften der MW-Produkte bleiben unverändert. Die Brandeigenschaften der MW-Produkte ändern sich nicht mit der Zeit. Die Produktklassifizierung nach Eroklas bezieht sich auf den Gehalt an organischen Bestandteilen, der sich nicht mit der Zeit erhöht. b) Der Wärmeleitkoeffizient der MW-Produkte ändert sich nicht mit der Zeit. Erfahrungsgemäß ist die Faserstruktur stabil, und die Poren enthalten keine anderen Gase als Umgebungsluft. c) Hinsichtlich der Dimensionsstabilität ist nur die Dicke relevant.
- d) Diese Eigenschaft umfasst auch die Handhabung und Installation des Produkts. e) Europäische Prüfmethode befinden sich in der Entwicklung. f) Gilt auch für Mehrschichtprodukte.