

climowool



Climowool-Platte 35

Universelle Mineralglaswolleplatten zur
Innendämmung von Gebäuden

www.climowool.pl

Climowool-Platte 35

Universelle Mineralglaswolleplatten
zur Innendämmung von Gebäuden



ANWENDUNG

Zur Schalldämmung:

- ☞ Leichte Trennwände;
- ☞ abgehängte Decken.

Zur Wärmedämmung:

- ☞ im Rahmenbau;
- ☞ Decken zwischen den Balken;
- ☞ bei geneigten Dächern (Untersparrenisolierung);
- ☞ dreischichtige Wände.

EIGENSCHAFTEN

Nicht entflammbarer Stoff, Brandreaktionsklasse A1 nach EN 13501-1.

CE-ZERTIFIKAT

K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

FAKTOR WÄRMELEITUNG

$\gamma D = 0,035 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$



Produktcode:

MW-EN 13162-T2-AFr 5



Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Nummer Produkt	Kategorie Lieferungen	Menge/ Pack. [Stück] / [m ²]	Pack/ Palette [Stück] / [m ²]	Wärmewiderstand RD [m ² × K/W]
50	1.250	600	820586	S	12 / 9,00 24 / 216,00 8 /		1,40
75	1.250	600	820588	S	6,00 24 / 144,00		2,10
100	1.250	600	831521	S	7 / 5,25 20 / 105,00		2,85
120	1.250	600	842691	S	6 / 4,50 20 / 90,00 5 / 3,75		3,42
150	1.250	600	820590	S	20 / 75,00 3 / 2,25 24 /		4,25
200	1.250	600	820616	S	54,00		5,70

Es gelten die Informationen, die in den aktuellen Veröffentlichungen von Climowool sp. z o. o. enthalten sind.

Climowool sp. z o. o.
1 August Straße 6
02-134 Warschau

Kundendienstabteilung
Tel.: +48 605 455 792 / Fax: +48 22 369 67 10
E-Mail: biuro@climowool.com

www.climowool.pl