

climowool



Climowool-Platte 37

Mineralglaswolleplatten zur
Schalldämmung von Trennwänden

www.climowool.pl

Climowool-Platte 37

Mineralglaswolleplatten zur
Schalldämmung von Trennwänden



ANWENDUNG

Zur Schalldämmung:

-  Leichte Trennwände;
-  abgehängte Decken.

EIGENSCHAFTEN

Nicht entflammbarer Stoff, Brandreaktionsklasse A1 nach EN 13501-1.

CE-ZERTIFIKAT

K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

FAKTOR

WÄRMELEITUNG

$\gamma D = 0,037 \text{ W / (m} \times \text{K)}$



Produktcode:

MW-EN 13162 - T2 - AFr 5



Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Nummer Produkt	Kategorie Lieferungen	Menge/ Pack. [Stück] / [m ²]	Pack/ Palette [Stück] / [m ²]	Wärmewiderstand RD [m ² × K/W]
50	1.250	600	845326	B	16 / 12,00 28 / 336,00 12 /		1,35
75	1.250	600	845329	B	9,00 28 / 252,00 2,00		
100	1.250	600	845331	B	8 / 6,00 32 / 192,00		2,70
150	1.250	600	845333	S	5 / 3,75 32 / 120,00		4.05
200	1.250	600	845335	S	4 / 3,00 28 / 84,00		5.40

Produktcode: MW-EN 13162-T2-AFr 5

Es gelten die Informationen, die in den aktuellen Veröffentlichungen von Climowool sp. z o. o. enthalten sind.

Climowool sp. z o. o.
1 August Straße 6
02-134 Warschau

Kundendienstabteilung
Tel.: +48 605 455 792 / Fax: +48 22 369 67 10
E-Mail: biuro@climowool.com

www.climowool.pl