

**climowool**



# Climowool-Platte 39

Mineralglaswolleplatten zur  
Schalldämmung von Trennwänden

[www.climowool.pl](http://www.climowool.pl)

# Climowool-Platte 39

Mineralglaswolleplatten zur  
Schalldämmung von Trennwänden



## ANWENDUNG

Zur Schalldämmung:

- Leichte Trennwände;
- abgehängte Decken.

## EIGENSCHAFTEN

Nicht entflammbarer Stoff, Brandreaktionsklasse A1 nach EN 13501-1.

## CE-ZERTIFIKAT

K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

## FAKTOR

### WÄRMELEITUNG

$\gamma D = 0,039 \text{ W / (m} \times \text{K)}$



## Produktcode:

MW-EN 13162 - T2 - AFr 5



Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Nummer Produkt	Kategorie Lieferungen	Menge/Packung [Stück] / [m <sup>2</sup> ]	Pack/ Palette [Stück] / [m <sup>2</sup> ]	Wärmewiderstand RD [m <sup>2</sup> × K/W]
50	1.250	600	820550	S	16 / 12,00 32 / 384,00	10 /	1,25
75	1.250	600	820554	S	7,50 32 / 240,00		1,90
100	1.250	600	820556	S	8 / 6,00 32 / 192,00		2,55
150	1.250	600	820578	S	5 / 3,75 32 / 120,00		3,80
200	1.250	600	820581	S	4 / 3,00 32 / 96,00		5,10

Produktcode: MW-EN 13162-T2-AFr 5

Es gelten die Informationen, die in den aktuellen Veröffentlichungen von Climowool sp. z o. o. enthalten sind.

Climowool sp. z o. o.  
1 August Straße 6  
02-134 Warschau

Kundendienstabteilung  
Tel.: +48 605 455 792 / Fax: +48 22 369 67 10  
E-Mail: [biuro@climowool.com](mailto:biuro@climowool.com)

[www.climowool.pl](http://www.climowool.pl)