

**climowool**



# Climowool DF37

Mineralglaswollematten zur  
Dämmung von Schrägdächern

[www.climowool.pl](http://www.climowool.pl)

# Climowool DF37



Mineralglaswollematten  
zur Isolierung von Schrägdächern



## ANWENDUNG

Für Wärme- und Schalldämmung:

- Schrägdächer (Dachböden) in ein- und zweischichtigen Systemen;
- unbrauchbare Dachböden;
- in Rahmenbauweise (Holz oder Metall);
- Decken zwischen den Balken, abgehängte Decken, Leichte Trennwände.

## EIGENSCHAFTEN

Nicht entflammbarer Stoff, Brandreaktionsklasse A1 nach EN 13501-1.

## CE-ZERTIFIKAT

K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

## FAKTOR WÄRMELEITUNG

$\gamma_D = 0,037 \text{ W / (m} \times \text{K)}$



Produktcode:  
MW-EN 13162 - T2 - AFR5



Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Nummer Produkt	Kategorie Lieferungen	Menge/Packung [Stück] / [m <sup>2</sup> ]	Pack/ Palette [Stück] / [m <sup>2</sup> ]	Wärmewiderstand RD [m <sup>2</sup> × K/W]
50	10.400	1.200	829389	S	1 / 12,48 24 / 299,52		1,35
100	6.400	1.200	812588	S	1 / 7,68 24 / 184,32		2,70
150	4.200	1.200	812577	S	1 / 5,04 24 / 120,96		4,05
180	3.400	1.200	829394	S	1 / 4,08 24 / 97,92 1 / 3,72		4,86
200	3.100	1.200	829398	S	24 / 89,28		5,40

Andere Produktstärken sind auf Anfrage nach Rücksprache mit climowool sp. z o. o. erhältlich.

\* Produkt verpackt mit zwei Matten in einer Rolle (DF1-DUO).

Es gelten die Informationen, die in den aktuellen Veröffentlichungen von Climowool sp. z o. o. enthalten sind.

Climowool sp. z o. o.  
1 August Straße 6  
02-134 Warschau

Kundendienstabteilung  
Tel.: +48 605 455 792 / Fax: +48 22 369 67 10  
E-Mail: [biuro@climowool.com](mailto:biuro@climowool.com)

[www.climowool.pl](http://www.climowool.pl)