

**climowool**



ÿ  
39

# Climowool DF39

Mineralglaswollematten zur  
Dämmung von Schrägdächern

[www.climowool.pl](http://www.climowool.pl)

# Climowool DF39



Mineralglaswollematten  
zur Isolierung von Schrägdächern



## ANWENDUNG

Für Wärme- und Schalldämmung:

- Schrägdächer (Dachböden) in ein- und zweischichtigen Systemen;
- unbrauchbare Dachböden;
- in Rahmenbauweise (Holz oder Metall);
- Decken zwischen den Balken, abgehängte Decken, Leichte Trennwände.

## EIGENSCHAFTEN

Nicht entflammbarer Stoff, Brandreaktionsklasse A1 nach EN 13501-1.

## CE-ZERTIFIKAT

K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

## FAKTOR WÄRMELEITUNG

$\lambda_D = 0,039 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$



Produktcode:  
MW-EN 13162 - T2 - AFR5

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Nummer Produkt	Kategorie Lieferungen	Menge/ Pack. [Stück] / [m <sup>2</sup> ]	Pack/ Palette [Stück] / [m <sup>2</sup> ]	Wärmewiderstand RD [m <sup>2</sup> × K / W]
50*	7.700	1.200	845337	UND	2 / 18,48 24 / 443,52		1,25
100	7.700	1.200	845339	UND	1 / 9,24 24 / 221,76		2,55
150	5 100	1.200	845341	UND	1 / 6,12 24 / 146,88		3,80
180	4.200	1.200	845343	B	1 / 5,04 24 / 120,96		4,60
200	3.800	1.200	845345	UND	1 / 4,56 24 / 109,44		5.10



Andere Produktstärken sind auf Anfrage nach Rücksprache mit climowool sp. z o. o. erhältlich.

\* Produkt verpackt mit zwei Matten in einer Rolle (DF1-DUO).

Es gelten die Informationen, die in den aktuellen Veröffentlichungen von Climowool sp. z o. o. enthalten sind.

Climowool sp. z o. o.  
1 August Straße 6  
02-134 Warschau

Kundendienstabteilung  
Tel.: +48 605 455 792 / Fax: +48 22 369 67 10  
E-Mail: [biuro@climowool.com](mailto:biuro@climowool.com)

[www.climowool.pl](http://www.climowool.pl)