SUPER ROCK

PRODUKTKARTE

PRODUKTBESCHREIBUNG Wärmedämmplatten aus Steinwolle		
PRODUKTCODE	MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1 MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW0,75-MU1 für d=50-99 mm MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW1,00-MU1 für d=100-200 mm	für d=40-49 mm
STANDARD	EN 13162:2012+A1:2015	
CE-Zertifikat 1023-CPR-1208 P; 1023-CPR-1207 P		
ANWENDUNG	Nicht brennbare Dämmung für: ÿ belüftete Flachdächer und Dachböden, ÿ Überdachungsdämmung, ÿ Holzdecken und -böden auf Balken, ÿ abgehängte Decken, z. B. über unbeheizten Räumen, ÿ dreischalige Wände, Wände mit Paneelfassaden (Verkleidung, Bretter), ÿ Trennwände	
PARAMETER TECHNISCH	Brandreaktionsklasse	A1-Produkt
	Deklarierter Wärmeleitfähigkeitskoeffizient	ÿD = 0,035 W/mK
	Langfristige Wasseraufnahme	WL(P) ÿ 3 kg/m²
	Diffusionswiderstandskoeffizient	MU1 ÿ = 1
	Schallabsorptionskoeffizient ÿw, (AWi)	0,75 für Dicken von 50–99 mm, 1,00 für Dicken von 100–200 mm

Länge [mm]	Breite [mm]	Dicke [mm]	Wärmewiderstand RD [m² K/W]	Anzahl der Kennzeichen in Paket [Stück]	Anzahl m2 in Paket [m2]	Anzahl der Pakete auf einer Palette [Stück]	Anzahl m² auf einer Palette [m²]
1000	610	50	1,40	15	9.15	30	274,50
1000	610	60	1,70	12	7,32	30	219,60
1000	610	75	2.10	10	6.10	30	183,00
1000	610	80	2,25	10	6.10	30	183,00
1000	610	100	2,85	8	4,88	30	146,40
1000	610	120	3.40	7	4.27	30	128.10
1000	610	140	4,00	6	3,66	30	109,80
1000	610	150	4,25	5	3.05	30	91,50
1000	610	160	4,55	5	3.05	30	91,50
1000	610	180	5.10	4	2,44	30	73,20
1000	610	200	5,70	4	2,44	30	73,20
1000	565	50	1,40	15	8,47	30	254,25
1000	565	75	2.10	10	5,65	30	169,50
1000	565	100	2,85	8	4,52	30	135,60
1000	565	150	4,25	5	2,82	30	84,75
1000	565	200	5,70	4	2.26	30	67,80
1000	580	60	1,70	12	6,96	30	208,80
1000	580	80	2.28	10	5,80	30	174,00
1000	580	100	2,85	8	4,64	30	139,20
1000	580	120	3.40	7	4.06	30	121,80
1000	580	140	4,00	6	3,48	30	104,40
1000	580	160	4,55	5	2,90	30	87,00
1000	580	180	5.10	4	2.32	30	69,60

Verpackung: Das Produkt wird ausschließlich auf einer Palette geliefert. Ungefähre Palettenabmessungen: 2200 mm × 1200 mm × 2750 mm (für 610 mm und 580 mm breite Platten), 2200 mm × 1200 mm × 2715 mm (für 565 mm breite Platten).

ROCKWOOL®

Version: 09/2023