

TOPROCK PLUS

PRODUKTKARTE

PRODUKTBESCHREIBUNG Steinwollmatten zur Wärmedämmung

PRODUKTCODE MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1

STANDARD EN 13162:2012+A1:2015

CE-ZERTIFIKAT 1023-CPR-1208 P

ANWENDUNG Nicht brennbare
Dämmung für: • belüftete Flachdächer und
Dachböden, • Holzdecken und -böden auf Balken, •
abgehängte Decken, z. B. über unbeheizten Räumen, • Trennwände und leichte
Vorhangfassaden

PARAMETER Brandreaktionsklasse A1-Produkt

TECHNISCH Angegebener Wärmeleitfähigkeitskoeffizient $\gamma_D = 0,039 \text{ W/mK}$

Langfristige Wasseraufnahme WL(P) $\gamma 3 \text{ kg/m}^2$

Diffusionswiderstandskoeffizient MU1 $\gamma = 1$



Länge	Breite	Dicke	Wärmewiderstand RD	Anzahl m² in einer Rolle	Anzahl der Rollen pro Palette	Anzahl m² pro Palette
[mm]	[mm]	[mm]	[m² · K/W]	[m²]	[Stück]	[m²]
2x2000	1000	100	2,55	4,00	35	140,00
3000	1000	150	3,80	3,00	35	105,00
2000	1000	200	5,10	2,00	35	70,00

Verpackung: Das Produkt wird ausschließlich auf einer Palette geliefert. Ungefähre Palettenabmessungen: 2200 mm × 1200 mm × 2530 mm.

Version : 09/2023