

TOPROCK SUPER

PRODUKTKARTE

PRODUKTBESCHREIBUNG Steinwollmatten zur Wärmedämmung

PRODUKTCODE MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1

STANDARD EN 13162:2012+A1:2015

CE-ZERTIFIKAT 1023-CPR-1208 P

ANWENDUNG
Nicht brennbare
Dämmung für: γ belüftete Flachdächer und
Dachböden, γ Holzdecken und -böden auf Balken,
 γ abgehängte Decken, z. B. über unbeheizten Räumen, γ Trennwände und
leichte Vorhangfassaden

PARAMETER
TECHNISCH
Brandreaktionsklasse A1-Produkt

Angegebener Wärmeleitfähigkeitskoeffizient $\gamma D = 0,037 \text{ W/mK}$

Langfristige Wasseraufnahme $WL(P) \gamma 3 \text{ kg/m}^2$

Diffusionswiderstandskoeffizient $MU1 \gamma = 1$



Länge	Breite	Dicke	Wärmewiderstand RD	Anzahl m ² in einer Rolle	Anzahl der Rollen pro Palette	Anzahl m ² pro Palette
[mm]	[mm]	[mm]	[m ² ·K/W]	[m ²]	[Stück]	[m ²]
3500	1000	100	2,70	3,50	35	122,50
2400	1000	150	4,05	2,40	35	84,00
2000	1000	180	4,85	2,00	35	70,00
1800	1000	200	5,40	1,80	35	63,00

Verpackung: Das Produkt wird ausschließlich auf einer Palette geliefert. Ungefähre Palettenabmessungen: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm.

Version : 09/2023