

Leistungserklärung
Nr. RW-CEE-DoP-0244/CM/23/w1

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps:	RW-CEE-0244
2. Verwendungszweck(e):	Wärmedämmung für Gebäude
3. Bevollmächtigter Vertreter:	ROCKWOOL Polska, Kwiatowa 14, 66-131, Cigacice, Polen
4. AVCP-System(e):	System 1 und System 3
5. Harmonisierter Standard:	EN 13162:2012 +A1 2015 Ausgestellt am 28. Februar 2013
6. Benannte Stelle(n):	1023
7. Angekündigte Auftritte:	Bitte beachten Sie die untenstehende Tabelle (NPD – Nr. (Leistung ermittelt))

Tabelle 1

Wesentliche Merkmale	Anforderungsklauseln in diesem europäischen Standard	Angegebener Wert	Harmonisiert technisch Spezifikation
Wärmewiderstand	4.2.1 Wärmewiderstand Rd und dN thermisch Leitfähigkeit γ D 4.2.3 Dicke, Ti 4.2.6	Siehe Tabelle 2 0,035 T3	EN 13162:2012 +A1 2015 Ausgestellt am 28. Februar 2013
Reaktion auf Feuer	Brandverhalten - Euroklassen	A1	
Beständigkeit der Reaktion auf Feuer gegenüber Hitze, Witterungseinflüssen und Alterung/Abbau	4.2.7 Beständigkeitseigenschaften Reaktion auf Feuer (RTF) Produkte)	A1	
Dauerhaftigkeit der Wärmebeständigkeit gegenüber Hitze und Witterungseinflüssen Alterung/Abbau	4.2.1 Wärmewiderstand RD und thermische Leitfähigkeit γ D b) 4.2.7 Dauerhaftigkeitseigenschaften 4.3.3	Siehe Tabelle 2 0,035 NPD	
Druckfestigkeit	Druckspannung bzw. Druckfestigkeit 4.3.5 Punktlast 4.3.4 Zugfestigkeit	CS(10)0,5 NPD	
Zug-/Biegefestigkeit	senkrecht zu den Oberflächen d)	NPD	
Beständigkeit der Druckfestigkeit gegenüber Alterung/Abbau	4.3.6 Druckkriechen 4.3.7.1	NPD	
Wasserdurchlässigkeit	Kurzzeitige Wasseraufnahme WS 4.3.7.2 Langfristige Wasseraufnahme WL(P)	NPD WL(P)	
Wasserdampfdurchlässigkeit	4.3.8 Wasserdampfdurchlässigkeit und Wasserdampf Diffusionswiderstandsfaktor	MU1	
Trittschallübertragungsindex (für Fußböden)	4.3.9 Dynamische Steifigkeit, SDi 4.3.10.2 Dicke, dL 4.3.10.4 Kompressibilität, c 4.3.12 Strömungswiderstand, AFri 4.3.11	Siehe Tabelle 2 NPD NPD NPD	
Schallabsorptionsindex	Schallabsorption, AWi 4.3.12	Siehe Tabelle 2	
Direkter Luftschalldämmungsindex	Strömungswiderstand, AFri 4.3.13	NPD	
Freisetzung gefährlicher Stoffe in die Innenraumumgebung	Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	
Kontinuierliche Glühverbrennung	4.3.15 Kontinuierliche Glühverbrennung)	NPD	

a) Keine Änderung der Brandverhaltenseigenschaften bei MW-Produkten.

Die Brandschutzeigenschaften von MW verschlechtern sich nicht mit der Zeit. Die Euroklassenklassifizierung des Produkts hängt mit dem organischen Anteil zusammen, der sich mit der Zeit nicht erhöhen kann.

b) Die Wärmeleitfähigkeit von MW-Produkten ändert sich mit der Zeit nicht; Erfahrungsgemäß ist die Faserstruktur stabil und die Poren enthalten keine anderen Gase als die Luft der Umgebung.

c) Nur für die Dimensionsstabilität (Dicke).

d) Diese Eigenschaft umfasst auch Handhabung und Installation.

e) Europäische Testmethoden werden derzeit entwickelt.

Leistungserklärung
Nr. RW-CEE-DoP-0244/CM/23/w1


Tabelle 2

Dicke	Wärmewiderstand	Dynamische Steifigkeit	Schallabsorption
40	1,10	NPD	NPD
50	1,40	NPD	0,90
60	1,70	NPD	0,90
70	2,00	NPD	0,90
80	2,25	NPD	0,90
100	2,85	NPD	0,95
120	3,40	NPD	0,95
140	4,00	NPD	0,95
150	4,25	NPD	0,95
160	4,55	NPD	0,95
180	5,10	NPD	0,95
200	5,70	NPD	0,95

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den deklarierten Leistungsmerkmalen. Diese Leistungserklärung wird gemäß den geltenden Bestimmungen erteilt, mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers von:

Halina Ozon



Cigacice, 07.09.2023