LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. / No 102-WS2-DoP-14-w2

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: **102-WS2-DoP-14-w2**

2. Verwendungszweck(e):

Für Wärmedämmstoffe in Gebäuden (ThIB)

3. Produzent:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.zoo
44-100 Gliwice, ul. Okrÿÿna 16, Polen
www.isover.pl

4. Bevollmächtigter Vertreter:

nicht zutreffend / nicht relevant

5. System(e) zur Beurteilung und Überprüfung der Leistungskonstanz / AVCP-System(e):

System 1
System 3

6a. Harmonisierte Norm: EN 13162:2012+A1:2015
Benannte Stelle(n):
1454 Institut für Mechanisiertes Bauwesen und Felsabbau

6b. Europäisches Bewertungsdokument: nicht anwendbar / nicht relevant

7. Angekündigte Auftritte:

Super-Vent 50–210 mm, MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – WS – WL(P) – MU1 – AFr5

Tabelle 1

Wesentliche Merkmale / Wesentliche Merkmale	Klauseln in dieser und anderen europäischen Normen zu wesentlichen Eigenschaften 4.2.6 Brandverhalten 4.3.13 Brandfreisetzung	Harmonisierter Standard / Harmonisierter Standard EN13162:2012+A1:2015	Angegebene Stufe oder Klasse /NPD/ Angegebener Wert / NPD
Reaktion auf Feuer		Brandreaktionsklasse / Euroklassen	A2-s1,d0
Freisetzung gefährlicher Stoffe	4.3.13 Freisetzung gefährlicher Stoffe 4.3.11 Schallabsorption 4.3.9 Steifigkeit	Auf EU-Ebene sind sie es nicht. EU-Ebene noch nicht verfügbar	NPD
Schalldämpfungsindex / Schallabsorptionsindex		ÿwi (AWi) deklariert / ÿwi (AWi) deklariert s',	NPD
Übertragungsindex für Trittschall	4.3.9 Dynamische Steifigkeit	SDi deklariert / s', SDi erklärte	NPD

	4.3.10.2 Dicke dL	dL angegeben und Dickentoleranzklasse T6 oder T7 / dL angegeben und Klassen für Dickentoleranzen T6 oder T7	NPD
	4.3.10.4 Kompressibilität c / 4.3.10.4 Kompressibilität	CPi erklärt	NPD
	c 4.3.12 Strömungswiderstand der Luft	AFr i erklärt / AFr i erklärt	NPD
Direkter Luftschalldämmindex	4.3.12 Strömungswiderstand der Luft	AFr i erklärte	ÿ 5 kPa s/m2
Kontinuierliche Glühverbrennung	4.3.15 Kontinuierliche Glühverbrennung 4.2.1 Wärmewiderstand und	Auf EU-Ebene sind sie es nicht. EU-Ebene noch nicht verfügbar	NPD
Wärmewiderstand	Wärmeleitfähigkeit 4.2.3 Dicke	R deklarierte ÿ deklarierte / R und ÿ wurden, falls möglich, deklariert.	Siehe Tabelle 2 / Siehe Tabelle 2 0,032 W/mK
		Ti-Toleranzklasse / Ti-Klasse für Dickentoleranz	T5
Wasserdurchlässigkeit / Wasserdurchlässigkeit	4.3.7.1 Kurzfristige Wasseraufnahme 4.3.7.2 Langfristige Wasseraufnahme 4.3.8	WS deklarierte Wp / WS erklärte Wp	ÿ 1 kg/m²
	Wasserdampfdurchlässigkeit 4.3.3 Druckspannung bzw. Druckfestigkeit 4.3.5 Punktlast 4.2.7	WL(P) erklärte Wlp / WL(P) erklärte Wlp	ÿ 3 kg/m²
Wasserdampfdurchlässigkeit	Dauerhaftigkeitseigenschaften	Deklariert µ (MUi) oder Zi / Deklariertes µ (MUi) oder Zi	MU1
Druckfestigkeit / Druckfestigkeit		CS(10)i oder CS(10/Y)i erklärt	NPD
		PL(5)i erklärt / Reaktion auf Feuer gemäß	NPD
Beständigkeit der Reaktion auf Feuer in Abhängigkeit von Hitze, Verwitterung, Alterung/Abbau / Beständigkeit der Reaktion auf Feuer gegenüber Hitze, Witterungseinflüssen, Alterung/Abbau		Abschnitt 4.2.6	Es ändert sich nicht rechtzeitig / Verändert sich nicht mit der Zeit

Beständigkeit der Wärmebeständigkeit in Abhängigkeit von Hitze, Witterungseinflüssen, Alterung/Abbau / Dauerhaftigkeit der Wärmebeständigkeit gegenüber Hitze, Witterungseinflüssen, Alterung/Abbau	4.2.1 Wärmewiderstand und Wärmeleitfähigkeit 4.2.7 Dauerhaftigkeitseigenschaften 4.3.2 Dimensionsstabilität unter festgelegten Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen 4.3.4 Zugfestigkeit senkrecht zu den Oberflächen 4.3.6 Druckkriechen	Deklariertes RI ÿ / R und ÿ wurden, falls möglich, deklariert.	Es ändert sich nicht rechtzeitig / Verändert sich nicht mit der Zeit
		DS(70,90) erklärt Relative Dickenänderung / DS(70/90) erklärte: Die relativen Dickenänderungen	ÿ 1%
Zugfestigkeit		TRi erklärte	NPD
Druckkriechfestigkeit in Abhängigkeit von Alterung/Degradation / Beständigkeit der Druckfestigkeit gegenüber Alterung/		CC(i1/i2/y)ÿc Druckkriechen deklariert Xct und Xt / CC(i1/i2/y)ÿc Druckkriechen, erklärt Xct und Xt	NPD

Abbau und – kennzeichnet die entsprechende Festigkeitsklasse oder den angegebenen Wert

Tabelle 2

Wärmewiderstand RD																
d [mm]	50	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	190	200	210		
RD [m² K/W]	1,55	1,85	2,50	3,10	3,40	3,75	4,05	4,35	4,65	5,00	5,60	5,90	6,25	6,55		

NPD – Keine Leistungsfeststellung

8. Geeignete technische Dokumentation oder spezielle technische Dokumentation: / Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation: nicht zutreffend

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den deklarierten Leistungsdaten. Diese Leistungserklärung wird gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers abgegeben.

Nr. 305/2011, unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers von:

Anna Gil
In / Bei Gliwice, am 08.07.2016